

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et lave-linge séchant ménagers

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Beko

Adresse du fournisseur: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO

Référence du modèle: HTV8736XSHT1 7162545700

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale ^{b)}	5,0	Dimensions en cm	Hauteur	84
	Capacité nominale de lavage ^{a)}	8,0		Largeur	60
				Profondeur	59
Indice d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	68,5	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	C
	IEE _{WD} ^{b)}	66,5		IEE _{WD} ^{b)}	D
Indice d'efficacité de lavage	I _W ^{a)}	1,040	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R ^{a)}	4,9
	J _W ^{b)}	1,040		J _R ^{b)}	4,9
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,623		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	2,641	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	40		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	53	

et de la dureté de l'eau.					
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60".	Capacité nominale de lavage	40	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage".	Capacité nominale	25
	Moitié de la capacité nominale	32			
	Quart de la capacité nominale	23		Moitié de la capacité nominale	24
Vitesse d'essorage (trs/min.) ^{a)}	Capacité nominale de lavage	1 400	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) ^{a)}	44,0	
	Moitié de la capacité nominale	1 400			
	Quart de la capacité nominale	1 400			
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:38	Classe d'efficacité d'essorage ^{a)}	B	
	Moitié de la capacité nominale	2:47			
	Quart de la capacité nominale	2:47			
Émissions acoustiques dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité		76	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	7:55
				Moitié de la capacité	5:50

nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]			té no- minale	
Type	À pose libre	Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	B	
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50	Mode veille (W) (le cas échéant)	0,50	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	2,00	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois				
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		NON		
Informations supplémentaires:				
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: http://support.beko.com				

a) Pour le programme «eco 40-60».

b) Pour le cycle «lavage et séchage».