

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** Menu A/S

**Naslov dobavitelja:** PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

**Identifikacijska oznaka modela:** 1800002 G4

**Vrsta svetlobnega vira:**

|                                                         |          |                               |      |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------|
| Uporabljena svetlobna tehnika:                          | LED      | Neusmerjeni ali usmerjeni:    | NDLS |
| Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik) | pin (G4) |                               |      |
| Omrežni ali neomrežni:                                  | NMLS     | Povezani svetlobni vir (CLS): | Ne   |
| Barvno nastavljivi svetlobni vir:                       | Ne       | Ovoj:                         | -    |
| Visokosvetilnostni svetlobni vir:                       | Ne       |                               |      |
| Zaslonka proti bleščanju:                               | Ne       | Z možnostjo zate-mnjevanja:   | Da   |

## Parametri izdelka

| Parameter | Vrednost | Parameter | Vrednost |
|-----------|----------|-----------|----------|
|-----------|----------|-----------|----------|

### Splošni parametri izdelka:

|                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število                                                          | 2                                                                  | Razred energijske učinkovitosti                                                                                                                            | F                           |
| Koristni svetlobni tok ( $\Phi_{use}$ ) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360°), širokem stožcu (120°) ali ozkem stožcu (90°) | 153 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360 | Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi | 2 700                       |
| Moč v stanju delovanja ( $P_{V \text{ stanju delovanja}}$ ), izraženo v W                                                                       | 1,5                                                                | Moč v stanju pripravljenosti ( $P_{sb}$ ), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto                                                             | 0,20                        |
| Omrežno stanje pripravljenosti ( $P_{neto}$ ) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto                                       | -                                                                  | Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi                                                       | 80                          |
| Zunanje mere brez mo-                                                                                                                           | Višina                                                             | Spektralna porazdelitev moči v razponu                                                                                                                     | Glej sliko na zadnji strani |
|                                                                                                                                                 | Širina                                                             |                                                                                                                                                            |                             |

|                                                                                                                                                     |         |      |                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------|----------------|
| rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih) | Globina | 11   | od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi |                |
| Navedba enakovrednosti moči <sup>(a)</sup>                                                                                                          |         | Da   | Če da, ekvivalentna moč (W)               | 20             |
|                                                                                                                                                     |         |      | Kromatski koordinati (x in y)             | 0,470<br>0,410 |
| <b>Parametri svetlobnih virov LED in OLED:</b>                                                                                                      |         |      |                                           |                |
| Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9                                                                                                             |         | 58   | Preživetveni faktor                       | 0,90           |
| Faktor vzdrževanja svetlobnega toka                                                                                                                 |         | 0,95 |                                           |                |

(a) : ni relevantno;

(b) : ni relevantno;

**Product Mark**

Product Type :G4-CR2

Temperature : 'C


Operator :

Remark:


Manufacturer :

Humidity :65%

Test Date :2021-04-14 17:10:12



Model je bil dan na trg Unije od 01/09/2021



**Registracijska številka EPREL:** 727633

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/727633>

**Dobavitelj:** AUDO A/S (Uvoznik)

**Spletno mesto:** <https://audocph.com/>

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** PD

**Spletno mesto:** [www.menuspac.e.com](http://www.menuspac.e.com)

**E-naslov:** [bda@menuspace.com](mailto:bda@menuspace.com)

**Telefon:** +4527804705

**Naslov:**

Aarhusgade 130  
2150 Nordhavn  
Danska