

Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: PHILIPS

Inderizz tal-fornitur: Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

Identifikatur tal-mudell: 9290024795

Tip ta' sors tad-dawl:

| | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--------------------------|
| Teknoloġija tat-tidwil użata: | LED | Mhux direzzjonali jew direzzjonali: | NDLS |
| Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra) | E14 | | |
| Mill-mains jew mhux mill-mains: | MLS | Sors tad-dawl konness (CLS): | Iva |
| Sors tad-dawl b'kulur aġġustabbli: | Le | Involukru: | - |
| Sors tad-dawl ta' luminanza għolja: | Le | | |
| Skrin antirifless: | Le | Jistgħu jitbaxxew: | B'dimmers speċifiċi biss |


Parametri tal-prodott

| Parametru | Valur | Parametru | Valur |
|--|------------------------------|--|-------|
| Parametri ġenerali tal-prodott: | | | |
| Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), imqarreb sal-eqreb numru sħiħ | 5 | Klassi tal-effiċjenza enerġetika | G |
| Fluss luminuż utli (ϕ_{use}), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360°), f'kon wiesa' (120°) jew f'kon dejjaq (90°) | 300 fi Sfera (360°) | Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarriba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarriba għall-eqreb 100 K, li tista' tiġi ssettjata | 2 100 |
| Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ($P_{mixgħul}$), espressa f'W | 4,5 | Potenza elettrika waqt standby (P_{sb}), espressa f'W u mqarriba għat-tieni decimali | 0,00 |
| Potenza elettrika waqt standby man-network (P_{net}), għas-CLS, | 0,50 | Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru | 80 |


| | | | | |
|--|-------|------|--|------------------------------|
| espressa f'W u mqarrba għat-tieni decimali | | | sħiħ, jew medda ta' valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati | |
| Dimensjonijiet ta' barra mingħajr tagħmir ta' kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumie x tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f'millimetri) | Għoli | 117 | Distribuzzjoni tal-potenza spettrali fil-medda ta' 250 nm sa 800 nm b'tagħbija sħiħa | Ara l-immagni fl-aħħar paġna |
| | Wisa' | 39 | | |
| | Fond | 39 | | |
| Dikjarazzjoni ta' potenza ekwivalenti ^(a) | | Iva | Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W) | 28 |
| | | | Koordinati tal-kromaticità (x u y) | 0,516 0,415 |
| Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED: | | | | |
| Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9 | | 0 | Fattur ta' sopravivenza | 0,90 |
| il-fattur ta' manutenzjoni tal-lumen | | 0,93 | | |
| Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED tal-mains: | | | | |
| fattur ta' spostament (cos ϕ_1) | | 0,50 | Konsistenza tal-kulur f'ellissi ta' McAdam | 6 |
| Dikjarazzjoni li sors tad-dawl LED jissostitwixxi sors tad-dawl fluworexxenti mingħajr ballast integrat ta' wattage partikolari. | | -(b) | Jekk iva, allura dikjarazzjoni tas-sostituzzjoni (W) | - |
| Metrika tal-fluttwazzjoni fil-vultaġġ (Pst LM) | | 1,0 | Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM) | 0,4 |

(a)“-”: mhux applikabbli;

(b)“-” : mhux applikabbli;



Model placed on the Union market from 01/09/2021



EPREL registration number: 403544

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/403544>

Supplier: Signify Netherlands B.V. (Manufacturer)

Website: www.signify.com

Customer care service:

Name: Customer Care Philips

Website: www.philips.com/lighting

Email: EPREL.PhilipsLighting@Signify.com

Phone: 00800 744 547 75

Address:

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461

5600VB Eindhoven

In-Netherlands