

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: SPL

Adres van de leverancier: Schiefer Lighting, Potterbakkerstraat 35, 4871EP Etten-Leur, NL

Typeaanduiding: L226034005

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	Ba22d		
Netspanning of niet-netspanning:	MLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingscherm:	Nee	Dimbaar:	Alleen met specifieke dimmers

Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Algemene productparameters:			
Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	4	Energie-efficiëntieklasse	F
Nuttige lichtstroom (ϕ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	400 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	2 500
Energie in gebruiksstand (P_{on}), uitgedrukt in W	4,0	Energie in stand-by (stand-by) (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waarden	80

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	105	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	60		
	Diepte	60		
Beweerd equivalent vermogen ^(a)		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,470 0,419
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		6	Overlevingsfactor	0,96
Lumenbehoudsfactor		0,96		
Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:				
Verschuivingsfactor (cos ϕ_1)		0,90	Kleurconsistentie in MacAdam-ellipsen	6
Beweringen dat een ledlichtbron een vervanging vormt voor een fluorescentielichtbron zonder geïntegreerde ballast van een bepaalde wattage.		.. ^(b)	Indien ja, dan bewering dat de lichtbron een vervanging vormt (W)	-
Metriek voor flikkering (Pst LM)		0,1	Metriek voor stroboscopisch effect (SVM)	0,3

(a) : niet van toepassing;

(b) : niet van toepassing;

Spectrum Test Report



Product : L226034005
Sample No. :
Manufacturer :

Date : 2020-06-12
Instrument : HAAS-2000(EVERFINE)
Operator :


Test Condition

Temperature : 27.7Deg
Scan Range : 380nm-780nm

RH : 54%
IP : 50643 (77%)
T : 146 ms
Delicacy : High

Test Type : Fast Test

Spectroradiometric Parameters



CIE Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4699$ $y=0.4189$ $u'=0.2652$ $v'=0.5320$ ($duv=2.24e-03$)

CCT: $T_c = 2629K$ Prp Wavelength: $\lambda_p = 583.9nm$ Purity=66.8%

Peak Wavelength: $\lambda_p = 607nm$ HalfWidth: $\Delta\lambda_p = 108.4nm$ Ratio: R=27.7% G=70.0% B=2.3%

Render Index: $R_a = 82.1$

R1 =82	R2 =94	R3 =91	R4 =79	R5 =82	R6 =95	R7 =79
R8 =55	R9 =6	R10=88	R11=79	R12=80	R13=85	R14=95 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 393.1 lm Eff.: 100.14 lm/W $F_e = 1.214W$

$F_{mol}(umol/s): 5.992e-001$ Fluorescence and blue light ratio: 12.50 Fluorescent efficiency: 25.14

Electrical parameters:

V = 230.5 V I = 0.01940 A P = 3.926 W PF = 0.8778

EVERFINE

杭州市滨江区滨康路689号 <http://www.everfine.cn>

Model in de EU in de handel gebracht van 31/05/2021



EPREL-registratienummer: 765735

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/765735>

Leverancier: Schiefer Signaal Speciaallampen B.V. (Importeur)

Website: www.schiefer.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: Schiefer Lighting

Website: www.schiefer.nl

E-mail: info@schiefer.nl

Telefoon: +31765037717

Adres:

Potterbakkerstraat 35
4871EP Etten-Leur
Nederland