

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. SPL

Adresse du fournisseur: Schiefer Lighting, Potterbakkerstraat 35, 4871EP Etten-Leur, NL

Référence du modèle: L571535927

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	G53		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Oui	Utilisation avec un variateur:	Uniquement avec des variateurs spécifiques

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	15	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	920 sur Cône étroit (90°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	15,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	92


			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	47	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	111		
	Profondeur	111		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,457 0,409
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		1 250	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	35
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		51	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,72		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

Spectrum Test Report

NAME: GYR37RLSWLD-35D27K	TYPE: 04	WEIGHT:
DIM.:	SPEC.: GYR37RLSWLD-35D27K	SERIAL No.:
MTA.:		



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4592$ $y=0.4112$ $u'=0.2618$ $v'=0.5275$ Tc=2714K Dominant WL: $\lambda_d=584.0nm$ Purity=61.2%Ratio: R=27.9% G=59.7% B=2.4% Peak WL: $\lambda_p=618.4nm$ HWL: 139.3nm

Render Index: Ra=91.1


R1 =91	R2 =97	R3 =98	R4 =90	R5 =91	R6 =97	R7 =89
R8 =76	R9 =49	R10=92	R11=91	R12=84	R13=93	R14=100
R15=86						

Status: T=1.00ms Ip=9394 (14%) [NAAS-1200(CAN)]

Tester: Schiefer
Temperature: 20.5Deg
Manufacture:Date: 2021-07-08
Humidity: 55%
Remarks:

System: NAAS-1200 (CAN)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/09/2021



Numéro d'enregistrement EPREL: 831542

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/831542>

Fournisseur: Schiefer Signaal Speciaallampen B.V. (Importateur)

Site web: www.schiefer.nl

Service après-vente:

Nom: Schiefer Lighting

Site web: www.schiefer.nl

Courriel: info@schiefer.nl

Téléphone: +31765037717

Adresse:

Potterbakkerstraat 35
4871EP Etten-Leur
Pays-Bas