

# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** Deko-Light

**Tiekėjo adresas:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE

**Modelio žymuo:** 343023

**Šviesos šaltinio tipas:**

|                                                             |                  |                                      |                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Naudojama apšvietimo technologija:                          | LED              | Nekryptinis ar kryptinis:            | nekryptinis                                 |
| Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja) | other electrical |                                      |                                             |
| Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:     | MLS              | Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): | Ne                                          |
| Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:                     | Ne               | Apgaubas:                            | -                                           |
| Didelio skaičiaus šviesos šaltinis:                         | Ne               |                                      |                                             |
| Skydas nuo akinimo:                                         | Ne               | Pritemdomasis:                       | Tik su tam tikrais apšvietimo regulatoriais |


## Gaminio parametrai

| Parametras                                                                                                                                | Vertė               | Parametras                                                                                                                                                                         | Vertė |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bendrieji gaminio parametrai</b>                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                    |       |
| Ijungties veiksmas suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus                  | 80                  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė                                                                                                                                               | D     |
| Naudingasis šviesos srautas ( $\Phi_{\text{use}}$ ), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas | 9 600; sfera (360°) | Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas | 4 000 |
| Ijungties veiksmos galia ( $P_{\text{on}}$ ), išreikšta W                                                                                 | 80,0                | Budėjimo veiksmos galia ( $P_{\text{sb}}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                                                                                | 0,00  |
| CSL tinklinės budėjimo veiksmos galia ( $P_{\text{net}}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                        | -                   | Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,                                                                                                       | 80    |


|                                                                                                                                                |         |       |                                                                                 |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |         |       | arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas                            |                                               |
| Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais | Aukštis | 1 056 | Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai | Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą. |
|                                                                                                                                                | Plotis  | 64    |                                                                                 |                                               |
|                                                                                                                                                | Gylis   | 1 950 |                                                                                 |                                               |
| Pareiškimas dėl lygiavertės galios <sup>(a)</sup>                                                                                              |         | -     | Jei „taip“, lygiavertė galia (W)                                                | -                                             |
|                                                                                                                                                |         |       | Spalvių koordinatės (x ir y)                                                    | 0,382<br>0,380                                |
| <b>LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>                                                                                                 |         |       |                                                                                 |                                               |
| Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė                                                                                                            |         | 6     | Negendamumo faktorius                                                           | 0,90                                          |
| Šviesos srauto išlaikymo faktorius                                                                                                             |         | 0,70  |                                                                                 |                                               |
| <b>Iš elektros tinklo maitinamų LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>                                                                    |         |       |                                                                                 |                                               |
| Poslinkio koeficientas (cos φ1)                                                                                                                |         | 0,90  | Spalvos pastovumas Makadamo elipsės slenksčių skaičiumi                         | 6                                             |
| Pareiškimas, kad LED šviesos šaltiniu galima pakeisti tam tikros galios fluorescencinį šviesos šaltinį be įmontuoto balastinio įtaiso          |         | „(b)“ | Jei „taip“, pareiškimas dėl pakeičiamo šviesos šaltinio galios (W)              | -                                             |
| Mirgėjimo matas (Pst LM)                                                                                                                       |         | 0,5   | Stroboskopinio efekto matas (SVM)                                               | 0,0                                           |

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.



Model placed on the Union market from 27/08/2018



**EPREL registration number:** 852129

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/852129>

**Supplier:** Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH (Manufacturer)

**Website:** <https://deko-light.com/>

**Customer care service:**

**Name:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH

**Website:** <https://deko-light.com/>

**Email:** [pm@deko-light.com](mailto:pm@deko-light.com)

**Phone:** +4972489271724

**Address:**

Auf der Hub 2  
D-76307 Karlsbad  
Vokietija