Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: SLV

Leverantörens adress: EPREL-Contact, Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg, DE

Modellbeteckning: LS_2496

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	Unspecified		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej


Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	3	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	387 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	4 134
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	3,0	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	84

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	2	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	93		
	Djup	13		
Påstående om ekvivalent effekt[(a)]		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,380 0,370
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningsindex		12	Livslängdsfaktor	1,00
Ljusflödesförhållande		0,98		

(a)”-”: ej tillämpligt.

(b)”-”: ej tillämpligt.


Watts/m^2: 9.4641
0.07
0.05
0.04
0.02
0
300
400
500
600
700
800
Wavelength in Nanometers


Watts/m^2: 11.7150
0.11
0.08
0.05
0.03
0
300
400
500
600
700
800
Wavelength in Nanometers

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/10/2019

EPREL-registreringsnummer: 916443

https://eprel.ec.europa.eu/qr/916443

Leverantör: SLV GmbH (Importör)

Webbplats: www.slv.com

Kundsupport:

Namn: EPREL-Contact

Webbplats: www.slv.com

E-postadress: eprel@slv.de

Telefon: +49 (0)2451 4833 0

Adress:
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Tyskland