

Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 1254/2014

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Vents
Modeļa identifikators	TwinFresh Comfo RA1-50
Īpatnējais enerģijas patēriņš (aukstā zona)	-81,9 kWh/(m² x a)
Īpatnējā enerģijas patēriņa klase (vidējā zona)	A
Īpatnējais enerģijas patēriņš (vidējā zona)	-39,3 kWh/(m² x a)
Īpatnējais enerģijas patēriņš (siltā zona)	-15,0 kWh/(m² x a)
Tipoloģija	Divvirzienu ventilācijas iekārta (DVI)
Piedziņas veids	Daudzātrumu piedziņa
Siltuma utilizācijas sistēmas veids	Reģeneratīva
Siltuma utilizācijas termiskās lietderības koeficients	80,0 %
Maksimālais caurplūdums	27 m³/h
Ventilatora piedziņas elektriskā ieejas jauda	6,0 W
Akustiskās jaudas līmenis	40 dB
Atsauces caurplūdums	0,010 m³/s
Atsauces spiediena starpība	0 Pa
Īpatnējā ieejas jauda	0,28 W/(m³/h)
Vadības faktors	0,65
Vadības tipoloģija	Vietējā pieprasījuma vadība - 0,65
Maksimālie iekšējās noplūdes koeficienti	- %
Maksimālie ārējās noplūdes koeficienti	- %
Recirkulācijas koeficients	1,0 %
Novietojums vizuālai filtru signalizācijai	refer_to_the_manual
Apraksts vizuālai filtru signalizācijai	refer_to_the_manual
Uztādīšanas/izjaukšanas pamācības vietrādis URL	https://www.ventilation-system.com
Gaisa plūsmas jutība pret spiediena maiņu pie +20 Pa un -20 Pa	40,0 %
Gaiscaurlaidība starp telpām/ārvidi	0,5 m³/h
Gada elektroenerģijas patēriņš	204,0 elektroenerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums aukstā klimatā	8 695,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums vidējā klimatā	4 445,0 primārās enerģijas kWh/gadā
Gada apsildes ietaupījums siltā klimatā	2 010,0 primārās enerģijas kWh/gadā