


# Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014

|                                                                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam of handelsmerk leverancier                                        | <b>Viessmann Werke GmbH &amp; Co. KG</b>                                               |
| Typeaanduiding                                                         | <b>7571848 Vitovent 100-D H00E A45</b>                                                 |
| Specifiek energieverbruik (koude zone)                                 | - kWh/(m <sup>2</sup> x a)                                                             |
| Specifieke energieverbruiksklasse (gematigde zone)                     | <b>A+</b>                                                                              |
| Specifiek energieverbruik (gematigde zone)                             | <b>-43,0 kWh/(m<sup>2</sup> x a)</b>                                                   |
| Specifiek energieverbruik (warme zone)                                 | - kWh/(m <sup>2</sup> x a)                                                             |
| Typologie                                                              | <b>Tweerichtingsventilatie-eenheid (TVE)</b>                                           |
| Soort aandrijving                                                      | <b>Aandrijving met variabele snelheid</b>                                              |
| Soort warmteterugwinningssysteem                                       | <b>Regeneratief</b>                                                                    |
| Thermisch rendement van warmteterugwinning                             | <b>83,0 %</b>                                                                          |
| Maximumdebiet                                                          | <b>46 m<sup>3</sup>/uur</b>                                                            |
| Elektrisch ingangsvermogen ventilatoraandrijving                       | <b>8,0 W</b>                                                                           |
| Geluidsvermogensniveau                                                 | <b>42 dB</b>                                                                           |
| Referentiedebiet                                                       | <b>0,009 m<sup>3</sup>/s</b>                                                           |
| Referentiedrukverschil in Pa                                           | <b>0 Pa</b>                                                                            |
| Specifiek ingangsvermogen                                              | <b>0,14 W/(m<sup>3</sup>/h)</b>                                                        |
| Regelingsfactor                                                        | <b>0,65</b>                                                                            |
| Regelinstypologie                                                      | <b>Plaatselijke behoeftegestuurde regeling - 0,65</b>                                  |
| Maximaal percentage interne lekkage                                    | - %                                                                                    |
| Maximaal percentage externe lekkage                                    | - %                                                                                    |
| Carry over                                                             | <b>0,0 %</b>                                                                           |
| Plaats visueel waarschuwingssignaal filter                             | <b>Visuelle Warnmeldung ausgegeben</b>                                                 |
| Beschrijving visueel waarschuwingssignaal filter                       | <b>Regelmäßiger Filterwechsel wichtig</b>                                              |
| URL voormontage-/demontage-instructies                                 | <b><a href="https://www.viessmann.de/vibooks">https://www.viessmann.de/vibooks</a></b> |
| Gevoeligheid luchtstroom voor drukschommelingen bij + 20 Pa en – 20 Pa | - %                                                                                    |
| Luchtdichtheid tussen binnen en buiten                                 | <b>2,3 m<sup>3</sup>/uur</b>                                                           |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik                                       | <b>82,0 kWh elektriciteit/jaar</b>                                                     |
| Jaarlijks bespaarde verwarming bij koud klimaat                        | <b>8 829,0 kWh primaire energie/jaar</b>                                               |
| Jaarlijks bespaarde verwarming bij gematigd klimaat                    | <b>4 513,0 kWh primaire energie/jaar</b>                                               |
| Jaarlijks bespaarde verwarming bij warm klimaat                        | <b>2 041,0 kWh primaire energie/jaar</b>                                               |

Model in de EU in de handel gebracht van 03/06/2016



**EPREL-registratienummer:** 365918

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/365918>

**Leverancier:** Viessmann Climate Solutions SE (Fabrikant)

**Website:** [www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

**Dienst voor klantenservice:**

**Naam:** Viessmann

**Website:**

**E-mail:** [info@viessmann.com](mailto:info@viessmann.com)

**Telefoon:** 06452700

**Adres:**

Viessmannstrasse 1  
35108 Allendorf (Eder)  
Duitsland