


Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 626/2011

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Trotec
Modeļa identifikators	PAC 2600 X
Iekšējais modeļa identifikators(-i)	PAC 2600 X
Āra modeļa identifikators	
Iekšējais akustiskās jaudas līmenis (dzēsēšanas režīms)	63 dB
Āra akustiskās jaudas līmenis (dzēsēšanas režīms)	- dB
Aukstumaģenta nosaukums	R290
Aukstumaģenta GSP	3
Aukstumaģentu noplūdes veicina klimata pārmaiņas. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā ierīces ar zemāku aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu videi. Šajā iekārtā atrodas dzēsēšanas šķidrums, kura globālās sasilšanas potenciāls (GSP) ir 3. Tas nozīmē, ka, ja vidē nokļūst 1 kg šā dzēsēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasilšanu 100 gadu laikā ir 3 reizes lielāka nekā 1 kg CO ₂ . Nekādā gadījumā neiejaucieties dzēsēšanas ķēdes darbībā un nemēģiniet izjaukt ierīci. Vienmēr uzticiet to kvalificētam speciālistam.	
Dzēsēšanas režīms	
Energoefektivitātes koeficients (EER)	2,6
Energoefektivitātes klase	A
Elektroenerģijas patēriņš stundā	Elektroenerģijas patēriņš 1,0 kWh 60 minūtēs, pamatojoties uz standarta testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs atkarīgs no iekārtas izmantošanas un atrašanās vietas.
Dzēsēšanas jauda	2,6 kW

Modelis laists Savienības tirgū no 16/04/2019



EPREL reģistrācijas numurs 566086

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/566086>

Piegādātājs: Trotec GmbH (Ražotājs)

Tīmekļvietne: trotec.com

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Produktmanagement

Tīmekļvietne: trotec.com

E-pasts: pm-machinery@trotec.de

Tālr.: +49 2452 962 0

Adrese:

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Vācija