


# Gaminio vardinių parametų lentelė

Deleguotasis reglamentas (ES) 626/2011

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	<b>MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES</b>
Modelio žymuo	<b>SCM80ZS-W_SRK20ZSX-Wx4</b>
Patalpoje naudojamo modelio žymuo (-enys)	<b>SRK20ZSX-W x 4</b>
Lauke naudojamo modelio žymuo	<b>SCM80ZS-W</b>
Patalpoje skleidžiamo garso galios lygis (vėsinimo režimas)	<b>53 dB</b>
Patalpoje skleidžiamo garso galios lygis (šildymo režimas)	<b>53 dB</b>
Lauke skleidžiamo garso galios lygis (vėsinimo režimas)	<b>66 dB</b>
Lauke skleidžiamo garso galios lygis (šildymo režimas)	<b>66 dB</b>
Šaldalo pavadinimas	<b>R32</b>
Šaldalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP)	<b>675</b>
<p>Šaldalo nuotėkis prisideda prie klimato kaitos. Jei šaldalo nutekėtų į atmosferą, mažesnį visuotinio atšilimo potencialą (GWP) turintis šaldalas prisidėtų mažiau negu didesnį GWP turintis šaldalas. Šiame prietaise yra skysto šaldalo, kurio GWP yra 675. Tai reiškia, kad, į atmosferą nutekėjus 1 kg šio skysto šaldalo, poveikis visuotiniam atšilimui per 100 metų laikotarpį būtų 675 kartų didesnis negu nutekėjus 1 kg CO<sub>2</sub>. Niekada nebandykite pats taisyti šaldalo kontūro ar išardyti prietaiso. Visada kreipkitės į specialistą.</p>	
<b>Vėsinimo režimas</b>	
Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	<b>8,2</b>
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	<b>A++</b>
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis	<b>Suvartojamos energijos kiekis remiantis standartinio bandymo rezultatais – 342 kWh per metus. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas ir kur bus įrengtas.</b>
Projektinė apkrova	<b>8,0 kW</b>
<b>Šildymo režimas</b>	
Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) (vidutiniu sezonu)	<b>4,6</b>
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (vidutiniu sezonu)	<b>A++</b>
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis (vidutiniu sezonu)	<b>Suvartojamos energijos kiekis remiantis standartinio bandymo rezultatais – 2 038 kWh per metus. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas ir kur bus įrengtas.</b>
Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) (šiltesniu sezonu)	<b>6,0</b>
Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) (vėsesniu sezonu)	<b>-</b>
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (šiltesniu sezonu)	<b>A+++</b>
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (vėsesniu sezonu)	<b>-</b>
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis (šiltesniu sezonu)	<b>1 983 kWh per metus</b>
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis (vėsesniu sezonu)	<b>- kWh per metus</b>

Projektinė apkrova (vidutiniu sezonu)	6,7 kW
Projektinė apkrova (šiltesniu sezonu)	8,5 kW
Projektinė apkrova (vėsesniu sezonu)	- kW
Deklaruotasis pajėgumas (vidutiniu sezonu)	6,7 kW
Deklaruotasis pajėgumas (šiltesniu sezonu)	8,5 kW
Deklaruotasis pajėgumas (vėsesniu sezonu)	- kW
Pagalbinio šildymo pajėgumas (vidutiniu sezonu)	0,0 kW
Pagalbinio šildymo pajėgumas (šiltesniu sezonu)	0,0 kW
Pagalbinio šildymo pajėgumas (vėsesniu sezonu)	- kW

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 10/10/2019



**EPREL registracijos numeris:** 692108

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/692108>

**Tiekėjas:** MHIAE Services B.V. (įgaliotasis atstovas)

**Interneto svetainė:** [www.mhiae.com](http://www.mhiae.com)

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** MHIAE Technical Division

**Interneto svetainė:**

**E. pašto adresas:** [enquiries@mhiae.com](mailto:enquiries@mhiae.com)

**Telefonas:** +31204064535

**Adresas:**

HERIKERBERGWEG, LUNA ARENA 238  
1101 CM Amsterdam  
Nyderlandai