

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Faro Barcelona

**Adresse du fournisseur:** Chief Quality Officer, Dinàmica 1, 08755 Castellbisbal Barcelona, ES

**Référence du modèle:** L00219

**Type de source lumineuse:**

|                                                                           |                        |                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|
| Technologie d'éclairage utilisée:                                         | LED                    | Non-dirigée ou dirigée:           | DLS |
| Type de culot de la source lumineuse<br>(ou d'autre interface électrique) | PCB holder with screws |                                   |     |
| Secteur ou non secteur:                                                   | NMLS                   | Source lumineuse connectée (SLC): | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur:                                     | Non                    | Enveloppe:                        | -   |
| Source lumineuse à luminance élevée:                                      | Non                    |                                   |     |
| Protection anti-éblouissement:                                            | Non                    | Utilisation avec un variateur:    | Non |


## Paramètres du produit

| Paramètre                                                                                                                                                    | Valeur                      | Paramètre                                                                                                                                                | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Paramètres généraux du produit:</b>                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                          |        |
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche                                                             | 9                           | Classe d'efficacité énergétique                                                                                                                          | D      |
| Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 1 234 sur Cône large (120°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 3 000  |
| Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W                                                                                                       | 9,0                         | Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                                  | -      |
| Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale                                                           | -                           | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage                                                                             | 80     |


|                                                                                                                                                                  |            |     |                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            |     | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées                                                |                                    |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur    | 4   | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
|                                                                                                                                                                  | Largeur    | 120 |                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                  | Profondeur | 10  |                                                                                          |                                    |
| Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>                                                                                                               |            | -   | Si oui, puissance équivalente (W)                                                        | -                                  |
|                                                                                                                                                                  |            |     | Coordonnées chromatiques (x et y)                                                        | 0,442<br>0,406                     |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:</b>                                                                                                          |            |     |                                                                                          |                                    |
| Intensité lumineuse de crête (cd)                                                                                                                                |            | 196 | Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés    | 120                                |
| <b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>                                                                                                       |            |     |                                                                                          |                                    |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs                                                                                                                      |            | 11  | Facteur de survie                                                                        | -                                  |
| Facteur de conservation du flux lumineux                                                                                                                         |            | -   |                                                                                          |                                    |

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;



Modèle mis sur le marché de l'Union du 04/09/2017



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 1150169

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1150169>

**Fournisseur:** LOREFAR SL (Importateur)

**Site web:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Service après-vente:**

**Nom:** Chief Quality Officer

**Site web:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Courriel:** [antonio.rosell@faro.es](mailto:antonio.rosell@faro.es)

**Téléphone:** 902165166

**Adresse:**

Dinàmica 1  
08755 Castellbisbal  
Espagne