

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: SPL

Adres van de leverancier: Schiefer Lighting, Potterbakkerstraat 35, 4871EP Etten-Leur, NL

Typeaanduiding: L411981027

Lichtbrontype:

Gebuchte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	S19		
Netspanning of niet-netspanning:	MLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingscherm:	Nee	Dimbaar:	Nee

Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
-----------	--------	-----------	--------

Algemene productparameters:


Energieverbruik in de gebruikstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	7	Energie-efficiëntieklasse	E
Nuttige lichtstroom (ϕ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	850 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	2 700
Energie in gebruikstand (P_{on}), uitgedrukt in W	7,5	Energie in stand-by-stand (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	80

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	310	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	38		
	Diepte	38		
Beweerd equivalent vermogen ^(a)		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,462 0,407
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		11	Overlevingsfactor	0,90
Lumenbehoudsfactor		0,70		
Parameters voor led- en olednetzspanningslichtbronnen:				
Verschuivingsfactor (cos ϕ_1)		0,50	Kleurconsistentie in MacAdam-ellipsen	5
Beweringen dat een ledlichtbron een vervanging vormt voor een fluorescentielichtbron zonder geïntegreerde ballast van een bepaalde wattage.		.. ^(b)	Indien ja, dan bewering dat de lichtbron een vervanging vormt (W)	-
Metriek voor flikkering (Pst LM)		1,0	Metriek voor stroboscopisch effect (SVM)	0,4

(a): niet van toepassing;

(b): niet van toepassing;

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4615$ $y=0.4067$
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2653$ $v'=0.5261$ ($duv=-1.57e-03$)
 Tc=2647K Dominant WL:Ld=585.0nm Purity=60.6% Centroid WL:597.0nm
 Ratio:R=27.8% G=70.0% B=2.2% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:110.4nm
 Render Index:Ra=83.1
 R1 =83 R2 =94 R3 =93 R4 =80 R5 =83 R6 =94 R7 =80
 R8 =57 R9 =11 R10=87 R11=80 R12=78 R13=86 R14=97 R15=75

Photo Parameters:

Flux: 821.13 lm Fe: 2.5695 W Efficacy:116.8 lm/W
 WHITE:ANSI_2700K

Electrical Parameters:


Luminaire: U=230.9V I=0.06171A P=7.029W PF=0.4933

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=23180 (G=5,D=64)
 REF=7140 (R=2) %=0.043% PMT: 28.8 centigrade [150.0]

Product Type:98815 LEDnear S19-7W 230V-2700K Manufacturer:LUMARTEC
 Number:4 Test Department:LUMARTEC
 Temperature:25.3 deg Humidity:65.0%
 Test Operator:DAMIN Test Date:2021-05-13 10:08:22
 Software:V3.00.133 Instrument:PMS-80_V1 (SN:G107113CD1321125)

Model in de EU in de handel gebracht van 25/02/2021



EPREL-registratienummer: 614376

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/614376>

Leverancier: Schiefer Signaal Speciaallampen B.V. (Importeur)

Website: www.schiefer.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: Schiefer Lighting

Website: www.schiefer.nl

E-mail: info@schiefer.nl

Telefoon: +31765037717

Adres:

Potterbakkerstraat 35
4871EP Etten-Leur
Nederland