

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. SPL

Adresse du fournisseur: Schiefer Lighting, Potterbakkerstraat 35, 4871EP Etten-Leur, NL

Référence du modèle: L419950027-1

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	S14s		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	7	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	470 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	7,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	82

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	47	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	300		
	Profondeur	30		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,461 0,416
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	14		Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux	0,70			
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ_1)	0,50		Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	5
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- ^{b)}		Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	1,0		Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,4

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4614$ $y=0.4145$
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2617$ $v'=0.5291$ ($duv=1.29e-03$)
 Tc=2709K Dominant WL:Ld=583.8nm Purity=62.9% Centroid WL:597.0nm
 Ratio:R=27.3% G=70.5% B=2.2% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:115.4nm
 Render Index:Ra=84.4
 R1 =84 R2 =94 R3 =94 R4 =82 R5 =84 R6 =95 R7 =82
 R8 =60 R9 =14 R10=87 R11=83 R12=78 R13=87 R14=97 R15=75

Photo Parameters:

Flux: 591.43 lm Fe: 1.8344 W Efficacy:93.85 lm/W
 WHITE:ANSI_2700K

Electrical Parameters:


Luminaire: U=230.6V I=0.05087A P=6.302W PF=0.5372

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=17634 (G=5,D=48)
 REF=51952 (R=3) %=-0.304% PMT: 19.4 centigrade [150.0]

Product Type:S14s 300mm 无频闪 Ra80 Manufacturer:LUMARTEC
 Number:6 Test Department:LUMARTEC
 Temperature:25.3 deg Humidity:65.0%
 Test Operator:DAMIN Test Date:2020-12-18 11:05:36
 Software:V3.00.133 Instrument:PMS-80_V1 (SN:G107113CD1321125)

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/09/2021



Numéro d'enregistrement EPREL: 831480

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/831480>

Fournisseur: Schiefer Signaal Speciaallampen B.V. (Importateur)

Site web: www.schiefer.nl

Service après-vente:

Nom: Schiefer Lighting

Site web: www.schiefer.nl

Courriel: info@schiefer.nl

Téléphone: +31765037717

Adresse:

Potterbakkerstraat 35
4871EP Etten-Leur
Pays-Bas