

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Bridgelux

Tavarantoimittajan osoite: Kenan Chen, 46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA

Mallitunniste: BXRC-27H2000-D-73-SE

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Suuntaava valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	poke-in connectivity		
Verkköjännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysoja:	Ei	Himmennettävä:	Kyllä

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
-----------	------	-----------	------

Yleiset tuoteparametrit:


Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	34	Energiatohokkuusluokka	G	
Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	2 609 kuviossa Leveä kartio (120°)	Ekvivalentti väriämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti väriämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2 700	
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	33,6	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	0,00	
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	95	
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus	37	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	37		
	Syvyys	4		

tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittyvät osia, jos sellaisia on (millimetreinä)			
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,458 0,410
Suuntaavien valonlähteiden parametrit:			
Huippuvalo voima (cd)	1 146	Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteilykulma voidaan säätää	112
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:			
R9-värintoistoindeksin arvo	93	Eloonjäämiskerroin	1,00
Valovirran alenemakerroin	0,97		


(a): ei sovelleta

(b): ei sovelleta

2700K, CRI95



Malli unionin markkinoilla alkaen 27/08/2021



EPREL-rekisterinumero 872658

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/872658>

Tavarantoimittaja: Intematix-Litec GmbH (Valtuutettu edustaja)

Verkkosivusto:

Asiakaspalvelu:

Nimi: Kenan Chen

Verkkosivusto: <http://www.bridgelux.com>

Sähköposti: kenanchen@bridgelux.com

Puhelin: 925-583-8702

Osoite:

46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA