

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** Bridgelux

**Endereço do fornecedor:** Kenan Chen, 46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA

**Identificador de modelo:** BXRC-27H2000-D-73-SE

## Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminação utilizada:	LED	Não direcional ou direcional:	DLS
Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz	poke-in connectivity		
De rede ou fora da rede:	NMLS	Fonte de luz conectada (CLS):	Não
Fonte de luz de cor regulável:	Não	Invólucro:	-
Fonte de luz de alta luminância:	Não		
Proteção contra encandeamen- to:	Não	Atenuável:	Sim

## Parâmetros do produto


Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
<b>Parâmetros gerais do produto:</b>			
Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades	34	Classe de eficiência energética	G
Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °);	2 609 em Cone de ângulo largo (120°)	Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas	2 700
Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W	33,6	Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas	0,00
Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas	-	Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados	95

Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros)	Altura	37	Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga	Ver imagem na última página
	Largura	37		
	Profundidade	4		
Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>	-	-	Em caso afirmativo, potência equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,458 0,410
<b>Parâmetros das fontes de luz direcionais:</b>				
Pico de intensidade luminosa (cd)	1 146		Ângulo de feixe, em graus, ou gama de ângulos de feixe que podem ser regulados	112
<b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>				
Índice de reprodução cromática (IRC) R9	93		Fator de sobrevivência	1,00
Fator de conservação do fluxo luminoso	0,97			


(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

2700K, CRI95



Modelo colocado no mercado da União de 27/08/2021



**Número de registo EPREL:** 872658

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/872658>

**Fornecedor:** Intematix-Litec GmbH (Representante autorizado) **Sítio Web:**

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** Kenan Chen

**Sítio Web:** <http://www.bridgelux.com>

**Endereço eletrónico:** [kenanchen@bridgelux.com](mailto:kenanchen@bridgelux.com)

**Telefone:** 925-583-8702

**Endereço:**

46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA