

Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | | Bridgestone | |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe | | BLIZZAK DM-V3 | |
| Identyfikator typu opony | Klasa opony | 18967A | C1 |
| Oznaczenie rozmiaru opony | | 285/60 R18 | |
| Indeks prędkości | | R 170 km/h | |
| Indeks nośności | | 116 | |
| Wersja nośności | | SL | |
| Klasa efektywności paliwowej | | E | |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | | E | |
| Klasa zewnętrznego hałasu | Wartość zewnętrznego hałasu toczenia | B | 75 dB |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia | | Tak | |
| Opona przeznaczona do używania przy silnym oblodzeniu | | Tak | |
| Data rozpoczęcia produkcji (Tydzień/rok) | | 18/20 | |
| Data zakończenia produkcji (Tydzień/rok) | | 01/00 | |
| Adres dostawcy | | QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT | |
| Dodatkowe informacje | | | |

* Opony mające przyczepność na lodzie są specjalnie przeznaczone do nawierzchni drogowych pokrytych lodem i zbitym śniegiem i powinny być używane wyłącznie w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Używanie opon mających przyczepność na lodzie w łżejszych warunkach pogodowych może prowadzić do nieoptymalnych wyników, w szczególności w odniesieniu do przyczepności na mokrej nawierzchni, kierowania pojazdem i zużycia.