

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013, mis käsitleb kuvarite energiamärgistust

| | Näitaja | Näitaja või väärtus ja täp- sus | Seade |
|-----|---|--|-----------------|
| 1. | Tarnija nimi või kaubamärk. | LG Electronics | |
| | Tarnija aadress. | EU representative of LG Electronics Inc. , Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, NL | |
| 2. | Mudelitähis | 27GP850P | |
| 3. | Energiatõhususe klass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul | F | |
| 4. | Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul | 23,5 | W |
| 5. | Energiatõhususe klass laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul | G | |
| 6. | Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, kui seda rakendatakse | 50,0 | W |
| 7. | Energiatarbimine väljalülitatud seisundis, kui see on asjakohane | 0,3 | W |
| 8. | Energiatarbimine ooteseisundis, kui see on asjakohane | 0,5 | W |
| 9. | Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis, kui see on asjakohane | Ei kohaldata | W |
| 10. | Kuvari liik | Arvutikuvar | |
| 11. | Suuruste suhe | 16 | : 9 |
| 12. | Ekraani eraldusteravus | 2 560 | x 1 440 pixels |
| 13. | Ekraani diagonaal | 68,4 | cm |
| 14. | Ekraani diagonaal | 27 | tollid |
| 15. | Ekraani nähtava osa pindala | 20,0 | dm ² |
| 16. | Kasutatud ekraanitehnoloogia | LED LCD | |
| 17. | Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC) | Ei | |
| 18. | Häältuvastuse andur | Ei | |
| 19. | Kohalolekuandur | Ei | |
| 20. | Kujutise (vaikimisi) värskendussagedus | 60 | Hz |
| 21. | Tark- ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates) | 8 | Aastat |
| 22. | Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates) | 8 | Aastat |
| 23. | Minimaalne garanteeritud tootetugi | 8 | Aastat |
| | Tarnija pakutava üldgarantii miinimumkestus | 1 | Aastat |
| 24. | Toiteallika liik | Väline | |

| | | | | |
|-----|---|------------------------------------|------|----|
| 25. | Välisloiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekarpi) | | | |
| | <i>i</i> | DC outputconnector (EIAJ RC-5320A) | | |
| | <i>ii</i> | Sisendpinge | 240 | V |
| | <i>iii</i> | Väljundpinge | 19,0 | V |
| 26. | Standardne välisloiteallikas (või sobiv välisloiteallikas, kui see ei ole lisatud tootekarpi) | | | |
| | <i>i</i> | - | | |
| | <i>ii</i> | Nõutav väljundpinge | - | V |
| | <i>iii</i> | Nõutav (minimaalne) voolutugevus | - | A |
| | <i>iv</i> | Nõutav voolusagedus | - | Hz |