

Ficha de produto

Regulamento Delegado (UE) n.º 626/2011

Nome do fornecedor ou marca	Daikin
Identificador do modelo	FTXM71N2V1B / RXM71N2V1B
Identificador(es) do modelo para interior	FTXM71N2V1B
Identificador de modelo para exterior	RXM71N2V1B
Níveis de potência sonora no interior (modo arrefecimento)	60 dB
Níveis de potência sonora no interior (modo aquecimento)	61 dB
Níveis de potência sonora no exterior (modo arrefecimento)	66 dB
Níveis de potência sonora no exterior (modo aquecimento)	67 dB
Nome do fluido refrigerante	R-32
PAG do fluido refrigerante	675
<p>A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global será 675 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO₂, durante um período de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional.</p>	
Modo arrefecimento	
Rácio de eficiência energética sazonal (SEER)	6,2
Classe de eficiência energética	A++
Consumo anual de eletricidade	Consumo de energia 401 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia depende do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
Carga de projeto	7,1 kW
Modo aquecimento	
Coefficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estação média)	4,1
Classe de eficiência energética (estação média)	A+
Consumo anual de eletricidade (estação média)	Consumo de energia 2 115 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia depende do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
Coefficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estação mais quente)	5,7
Coefficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estação mais fria)	-
Classe de eficiência energética (estação mais quente)	A+++
Classe de eficiência energética (estação mais fria)	-
Consumo anual de eletricidade (estação mais quente)	814 kWh/ano

Consumo anual de eletricidade (estação mais fria)	- kWh/ano
Carga de projeto (estação média)	6,2 kW
Carga de projeto (estação mais quente)	3,3 kW
Carga de projeto (estação mais fria)	- kW
Capacidade declarada (estação média)	5,0 kW
Capacidade declarada (estação mais quente)	3,3 kW
Capacidade declarada (estação mais fria)	- kW
Capacidade de apoio para aquecimento (estação média)	1,2 kW
Capacidade de apoio para aquecimento (estação mais quente)	0,0 kW
Capacidade de apoio para aquecimento (estação mais fria)	- kW