

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et lave-linge séchant ménagers

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Miele

Adresse du fournisseur: Service, Carl-Miele-Straße 29, 33325 Gütersloh, DE

Référence du modèle: WTD160 WCS 8/5 kg

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale ^{b)}	5,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage ^{a)}	8,0		Largeur	60
				Profondeur	64
Indice d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	51,6	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	A
	IEE _{WD} ^{b)}	66,9		IEE _{WD} ^{b)}	D
Indice d'efficacité de lavage	I _W ^{a)}	1,045	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R ^{a)}	4,0
	J _W ^{b)}	1,036		J _R ^{b)}	4,0
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,469		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	2,658	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	47		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	68	

et de la dureté de l'eau.					
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60".	Capacité nominale de lavage	43	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage".	Capacité nominale	35
	Moitié de la capacité nominale	32		Moitié de la capacité nominale	28
	Quart de la capacité nominale	25			
Vitesse d'essorage (trs/min.) ^{a)}	Capacité nominale de lavage	1 500	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) ^{a)}	47,0	
	Moitié de la capacité nominale	1 500			
	Quart de la capacité nominale	1 500			
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:39	Classe d'efficacité d'essorage ^{a)}	B	
	Moitié de la capacité nominale	2:48			
	Quart de la capacité nominale	2:48			
Émissions acoustiques dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité	71		Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	6:29
				Moitié de la capacité	3:59

nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]			té no- minale	
Type	À pose libre	Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	A	
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,30	Mode veille (W) (le cas échéant)	-	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	2,60	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	0,70	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois				
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage		OUI		
Informations supplémentaires:				
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: https://www.miele.com/				

a) Pour le programme «eco 40-60».

b) Pour le cycle «lavage et séchage».