

# Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/740

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή	<b>MAXXIS</b>		
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα	<b>SS-01</b>		
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	Κατηγορία ελαστικού	<b>ETP43267300</b>	<b>C1</b>
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού	<b>265/50R19</b>		
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας	<b>Q 160 km/h</b>		
Δείκτης ικανότητας φόρτισης	<b>110</b>		
Έκδοση φορτίου	<b>RF</b>		
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου	<b>C</b>		
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα	<b>D</b>		
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	<b>B</b>	<b>72 dB</b>
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης	<b>Ναι</b>		
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονου παγετού	<b>Ναι</b>		
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)	<b>01/20</b>		
Ημερομηνία λήξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)	<b>-</b>		
Διεύθυνση του προμηθευτή	<b>Regulation Department, Neutronenlaan 7, 5405NG Uden Noord Brabant, NL</b>		
Συμπληρωματικές πληροφορίες			

\* Τα ελαστικά πάγου είναι ειδικά σχεδιασμένα για οδοστρώματα καλυμμένα με πάγο και συμπαγές χιόνι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Η χρήση ελαστικών πάγου σε λιγότερο αντίξοες κλιματικές συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβέλτιστες επιδόσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, τον χειρισμό και τη φθορά.