

Karta informacyjna produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | | YOKOHAMA | |
| Nazwa handlowa lub określenie handlowe | | iceGUARD iG60 | |
| Identyfikator typu opony | Klasa opony | R3511 | C1 |
| Oznaczenie rozmiaru opony | | 265/40R19 | |
| Indeks prędkości | | Q 160 km/h | |
| Indeks nośności | | 102 | |
| Wersja nośności | | RF | |
| Klasa efektywności paliwowej | | D | |
| Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni | | E | |
| Klasa zewnętrznego hałasu | Wartość zewnętrznego hałasu toczenia | B | 71 dB |
| Opona przeznaczona do używania w trudnych warunkach ośnieżenia | | Tak | |
| Opona przeznaczona do używania przy silnym oblodzeniu | | Tak | |
| Data rozpoczęcia produkcji (Tydzień/rok) | | 34/17 | |
| Data zakończenia produkcji (Tydzień/rok) | | - | |
| Adres dostawcy | | Marketing Dept, Monschauer Str. 12 D-40549 Düsseldorf, Germany | |
| Dodatkowe informacje | | IG60A | |

* Opony mające przyczepność na lodzie są specjalnie przeznaczone do nawierzchni drogowych pokrytych lodem i zbitym śniegiem i powinny być używane wyłącznie w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Używanie opon mających przyczepność na lodzie w łżejszych warunkach pogodowych może prowadzić do nieoptymalnych wyników, w szczególności w odniesieniu do przyczepności na mokrej nawierzchni, kierowania pojazdem i zużycia.