

# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

**Naam van de leverancier of handelsmerk:** SPL

**Adres van de leverancier:** Schiefer Lighting, Potterbakkerstraat 35, 4871EP Etten-Leur, NL

**Typeaanduiding:** L226034005

**Lichtbrontype:**

Gebuchte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	Ba22d		
Netspanning of niet-netspanning:	MLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingscherm:	Nee	Dimbaar:	Alleen met specifieke dimmers

## Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
<b>Algemene productparameters:</b>			
Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	4	Energie-efficiëntieklasse	F
Nuttige lichtstroom ( $\phi_{use}$ ), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	400 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	2 500
Energie in gebruiksstand ( $P_{on}$ ), uitgedrukt in W	4,0	Energie in stand-by-stand ( $P_{sb}$ ), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by ( $P_{net}$ ) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	80

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	105	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	60		
	Diepte	60		
Beweerd equivalent vermogen <sup>(a)</sup>		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,470 0,419
<b>Parameters voor led- en oledlichtbronnen:</b>				
R9-waarde		6	Overlevingsfactor	0,96
Lumenbehoudsfactor		0,96		
<b>Parameters voor led- en olednetzspanningslichtbronnen:</b>				
Verschuivingsfactor (cos $\phi_1$ )		0,90	Kleurconsistentie in MacAdam-ellipsen	6
Beweringen dat een ledlichtbron een vervanging vormt voor een fluorescentielichtbron zonder geïntegreerde ballast van een bepaalde wattage.		.. <sup>(b)</sup>	Indien ja, dan bewering dat de lichtbron een vervanging vormt (W)	-
Metriek voor flikkering (Pst LM)		0,1	Metriek voor stroboscopisch effect (SVM)	0,3

(a): ' : niet van toepassing;

(b): ' : niet van toepassing;

# Spectrum Test Report



Product : L226034005  
Sample No. :  
Manufacturer :

Date : 2020-06-12  
Instrument : HAAS-2000(EVERFINE)  
Operator :

## Test Condition


Temperature : 27.7Deg  
Scan Range : 380nm-780nm

RH : 54%  
IP : 50643 (77%)  
T : 146 ms

Test Type : Fast Test

Delicacy : High

## Spectroradiometric Parameters



Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram

## CIE Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4699$   $y=0.4189$   $u'=0.2652$   $v'=0.5320$  ( $duv=2.24e-03$ )

CCT:  $T_c=2629K$  Prcp Wavel:  $\lambda_p=583.9nm$  Purity=66.8%

Peak Wavel:  $\lambda_p=607nm$  HalfWidth:  $\Delta\lambda_p=108.4nm$  Ratio: R=27.7% G=70.0% B=2.3%

Render Index:  $R_a=82.1$

R1 =82 R2 =94 R3 =91 R4 =79 R5 =82 R6 =95 R7 =79

R8 =55 R9 =6 R10=88 R11=79 R12=80 R13=85 R14=95 R15=72

## Photo Parameters:

Flux = 393.1 lm Eff.: 100.14 lm/W  $F_e = 1.214W$

$F_{mol}(umol/s): 5.992e-001$  Fluorescence and blue light ratio: 12.50 Fluorescent efficiency: 25.14

## Electrical parameters:

V = 230.5 V I = 0.01940 A P = 3.926 W PF = 0.8778

**EVERFINE**

杭州市滨江区滨康路680号 <http://www.everfine.cn>