

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** FERMOB

**Adresse du fournisseur:** SERVICE RELATION CLIENT, PARC ACTIVAL, 01140 THOISSEY, FR

**Référence du modèle:** 3612-BALAD-LAMPE H.25 CM

**Type de source lumineuse:**

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Diffuseur polyéthylène		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Oui	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Oui	Utilisation avec un variateur:	Non

## Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

### Paramètres généraux du produit:

Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	1	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	56 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 200 ou 4 000 ou 6 500
Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W	0,5	Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	84


			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	258	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	193		
	Profondeur	184		
Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,496 0,406
<b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		22	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;


Attachment No. 1: Photometric test record of one lamp at initial measurement  
For Model No.: H25(2200K)

Photometric test record of one lamp at initial measurement




Attachment No. 1: Photometric test record of one lamp at initial measurement  
For Model No.: H25(4000K)

Photometric test record of one lamp at initial measurement




Attachment No. 1: Photometric test record of one lamp at initial measurement  
For Model No.: H25(6500K)

Photometric test record of one lamp at initial measurement



Model placed on the Union market from 01/11/2018



**EPREL registration number:** 797702

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/797702>

**Supplier:** FERMOB SA (Manufacturer)

**Website:** [www.fermob.com](http://www.fermob.com)

**Customer care service:**

**Name:** SERVICE RELATION CLIENT

**Website:** [www.fermob.com](http://www.fermob.com)

**Email:** [info@fermob.com](mailto:info@fermob.com)

**Phone:** 0826625313

**Address:**

PARC ACTIVAL  
01140 THOISSEY  
France